

IMPORTADORA



**IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS INDUSTRIALES**

Con altos estándares de calidad nos dedicamos a la importación y venta de cauchos, herramientas, equipos y piezas para usos industriales, ofreciéndole así, alternativas de la más alta tecnología para aumentar y mejorar su productividad.

Nos dedicamos a la importación y distribución de rollos de caucho con excelente elasticidad, utilizados especialmente para la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables y otros, los cuales por sus propiedades son resistentes a la temperatura, electricidad y gran gama de sustancias.

Lámina SBR negra, roja, blanca
Lámina EPDM
Lámina de silicona traslúcida
Lámina de silicona roja.

Conjuntamente creamos piezas de uso no común para labores industriales con especificaciones y características especiales que permiten un eficiente uso y vida útil del producto.



Dirección
Carrera 24 # 2A-15
Bogotá D.C., Colombia

Móvil / WhatsApp:
+57 (321) 379 1685
+57 (320) 905 5165



Teléfonos Fijos
+57 (1) 805 0540
+57 (1) 805 0537
+57 (1) 927 7797
+57 (1) 927 7986



Email
importadoradobleaa@gmail.com
comercial@importadoraaasas.com

importadoraaasas.com

LAMINA CAUCHO NATURAL (SBR) / NITRILO / SILICONA / EPDM / NEOPRENO



TIPO LAMINA	PRESENTACION	DIMENSIONES			CARACTERISTICAS FISICAS			APLICACIONES Y RESISTENCIA
		ANCHO	LONGITUD	ESPESOR	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO C°	DUREZA SHORE A	ENLARGACION (% min)	
LAMINA NATURAL NEGRO / ROJO / BLANCO (SBR)	Con y sin lona	1200 mm	2 - 10 - 15 - 20 m	1/16 - 2"	-35 a 80 C°	65 ± 5	250 - 300	Buena resistencia al envejecimiento y temperatura, moderada resistencia al desgarr, ozono e intemperie. Resiste agua, acidos organicos y quimicos moderados.
LAMINA NITRILO NEGRO 100%	Sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-30 a 120 C°	70 ± 5	400	Buenas propiedades mecanicas, como traccion, compresion, flexion. Moderada resistencia al envejecimiento, buena adhesion a los metales. Resiste aceites, solventes, hidrocarburos, alcoholes aromaticos, alifaticos y grasas animales.
LAMINA NITRILO BLANCO	Sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-30 a 120 C°	70 ± 5	400	Buenas propiedades mecanicas, como traccion, compresion, flexion. Moderada resistencia al envejecimiento, buena adhesion a los metales. Resiste alcoholes aromaticos, alifaticos, grasas animales y vegetales, homologado para uso alimentario.
LAMINA SILICONA TRASLUCIDA	Sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-40 a +200 C°	60 ± 5	225	Fisiologicamente inerte, idoneo para aplicaciones en el campo medico y alimenticio. Resistente al agua, excelentes propiedades en bajas y altas temperaturas.
LAMINA SILICONA ROJO	Sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-40 a +200 C°	60 ± 5	300	Absolutamente inalterable por el ozono, la intemperie y la radiacion ultravioleta, buen aislante electrico. Resiste el agua, la intemperie y los rayos ultravioleta, excelentes propiedades en bajas y altas temperaturas.
LAMINA EPDM NEGRO	Sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-40 a 120 C°	60 ± 5	500	Excelente resistencia al envejecimiento, ozono y luz ultravioleta, oxigeno, vapor y agua, excelente aislante electrico. Resiste agua caliente, vapor y solventes polares como acetona, metanol o esteres.
LAMINA NEOPRENO NEGRO 100%	Con y sin lona	1200 mm	10 -20 m	1/16 - 1/4"	-25 a 125 C°	65 ± 5	300	Excelente abrasion y propiedades mecanicas, auto extingible y buena adhesion al metal. Resiste aceites, carburantes, acidos y alcalis moderados. Resistente a la intemperie y al ozono.