

TEFLÓN PURO



Alta resistencia química

Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

KEVLAR PURO



Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Resistencia al desgaste y tracción

GRAFITO PURO



Temperatura 600° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Resistencia química, mecánica y lubricidad

TEFLON GRAFITO



Garantiza un cierre hermético

Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" -
3/4" - 1"

TEFLON KEVLAR



Temperatura 371° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" -

Resistencia a
Temperaturas externas

TEFLON GRAFITO KEVLAR



Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" - 1"

Alta resistencia
mecanica

FIBRA DE VIDRIO



Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" - 1"



Excelente resistencia
térmica y química

FIBRA DE VIDRIO GRAFITO



Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8"



Alta resistencia
mecánica y lubricante

GRAFITO REFORZADO CON CARBÓN



Alta resistencia
térmica y a la presión



Temperatura -100°C+ 65° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" -
3/4" - 1"

CORDON CERÁMICO



Temperatura	1.260° C
Rollo	5 Kg - 10Kg
Espesores	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Resiste aceites, grasas y combustibles

Sellado en ambientes agresivos


NITRILO



Temperatura	120° C
Rollo	50MTS - 100MTS -600MTS
Espesores	3MM - 4MM - 5MM- 6MM - 7MM - 8MM - 10MM - 11MM - 12MM - 15MM

Resistencia química total

VITON



Temperatura	220° C
Rollo	50MTS - 100MTS -600MTS
Espesores	3MM - 4MM - 5MM- 6MM - 7MM - 10MM - 11MM - 12MM

Alta resistencia térmica